



## KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLER

ALT VE ÜST ŞASELER	Alt ve üst şaseler 2 mm,DKP sacları özel olarak şekillendirilmiş malzemeden yapılmıştır. Ara kayıtlar için alt şasede 40x80x2,00 mm , üst şase 30x50x1,50 mm kutu profil kullanılmaktadır. Köşe dikmeleri 2,00 DKP sacları özel olarak şekillendirilmiş malzemeden yapılmaktadır.Dış yan panellerde 50x30x1,50 mm kutu profilleri ile taşıyıcı sistem oluşturulmaktadır.
DIŞ DUVARLAR	Dış duvarlar trapez baskı uygulanarak mukavemet verilmiş özel olarak imal edilmiş 0,50 mm DKP sacdır.DKP sacdan elde edilen malzemelerin iki yüzü rapid esaslı endüstriyel boya ile boyanarak uzun ömürlü olması sağlanır.
İÇ DUVARLAR	Sacın iç kısmında 40 mm kalınlığında ısı ve ses izolasyonu için strafor kullanılır.İç duvar kaplaması 20 cm'lik pvc lambiri kaplanır.
TAVAN KAPLAMASI	Tavan 20 cm'lik lambiri ile kaplanır.Sac ve lambiri arasında ısı ve ses yalıtımı için 80 mm kalınlığında cam yünü döşenir.
TABAN KAPLAMASI	İmalatı yapılan çelik karkas üzerine 14 mm kalınlığında betopan (çimento esaslı yonga levha) vidalanır ve üzerine 2 mm pvc mineflo kaplanır.Süpürgelik döşenerek şık bir görünüm kazanır.Zemini 200 kg/m <sup>2</sup> yayılı yüke göre tasarlanmıştır.
ÇATI KAPLAMASI	Trapez kesitli galveniz sac ile kaplanır.Yağmur suları konteyner içindeki gizli yağmur oluklarından dışarı çıkar.Konteynerler kar yükü 80 kg/m <sup>2</sup> , rüzgar yükü 5 km/saat olarak hesaplanmıştır.
KAPILAR	Dış kapılar özel olarak şekillendirilmiş sandviç panel kapıdır.İç kapılar ahşap kapıdır.Dış Kapı ölçüsü 89x198 mm , iç kapı ölçüsü 76x177 mm'dir.
PENCERELER	Tüm pencereler pvc tek cam olarak takılır.Pencere ölçüsü 100x120 cm olup , tuvalet penceresi 30x30 cm menfezdır.
ELEKTRİK VE SIHHİ TESİSAT	Tüm elektrik tesisatı TSE garantili olup gizli olarak sıva altı yapılır.Uygun yerlere elektrik prizi,telefon prizi,aydınlatma tavanda ve kapı üstünde standarttır.
İÇ AKSAMLAR	Mutfak evyesi,duş teknesi,lavobo ve klozet yerleşim projesine göre yerleştirilir.Sihhi tesisatlar pvc beyaz boru olup gizli olarak döşenir.
BOYA	Karkas haline gelmiş konteyner şasesi üzerine rapid esaslı endüstriyel astar daha sonra ise,renk seçeneğine göre üç kat rapid esaslı endüstriyel boya ile boyanır.Boyama sistemi özel membranlı püskürtme boya cihazı ile yapılır.

EYYÜB PREFABRİK ve KONTEYNER  
SABAN AYTEKİN  
Balçık Mah. Mustafa Kemal Cad.  
No:113 Gebze/KOCAELİ Gsm:0533 736 73 77  
Tel:0262 751 09 10 Fax:0262 751 09 02  
Tic.Sic.No:836607 İlyasbey V.D:186 376 01170

Balçık Mah.Mustafa Kemal Cad.No:113 Gebze / KOCAELİ

Tel: 0262 751 09 10 Fax: 0262 751 09 02 www.eyyubkonteyner.com

İLYASBEY V.D.T.C.: 1863 7601 170